

1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Produto: POLIDURA EPÓXI PARA AZULEJOS Código: 3001
USO RECOMENDADO: Revestimento de Azulejos e Cerâmicas

Empresa: RENNER HERMANN SA
Av. Juscelino K. de Oliveira, 12453 - CIC
81170-300 - Curitiba – Paraná - Brasil
Telefone: 41 3341 3400 Fax: 41 3341 3473
Telefone Emergência: +55 41 3341 3400
Site: www.rennercoatings.com

2 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto químico: Líquido Inflamável
Produto classificado de acordo com a ABNT 14725-2.



Palavra de advertência: Cuidado.

FRASES DE PERIGO:

Líquidos e vapores inflamáveis.
Nocivo se ingerido ou inalado.
Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nocivos a longo prazo no ambiente aquático.

FRASES DE PRECAUÇÃO:

Mantenha afastado de fontes de calor e ignição e em ambientes bem ventilados.
Adote medidas preventivas contra cargas estáticas.
Use equipamento de proteção individual apropriado, como luvas e óculos de segurança.
Evite contato com peles e olhos.
Em caso de acidente ou se estiver passando mal, procure orientação médica imediatamente e mostre o rótulo do produto sempre que possível.
No caso de contato com os olhos lavar, imediatamente com bastante água e consultar um especialista.
Não jogar os resíduos em esgotos ou rios.
Manter fora do alcance de crianças.
Não comer nem beber durante a utilização.

EFEITOS DO PRODUTO:

INGESTÃO:

Toxicidade de uma única dose oral é considerável baixa. Não é esperado que a ingestão acidental de pequenas quantidades relacionadas como manuseio do produto cause alguma lesão. Se aspirado (líquido entra nos pulmões), pode causar lesão aos pulmões devido à pneumonite química, uma condição causada pelo petróleo e por solventes a base de petróleo. Se ingerido filme ou película seca da tinta, pode ser perigoso se mastigado ou engolido.

OLHOS:

Em contato excessivo, devido aos vapores emitidos pelo produto, pode ocorrer irritação nos olhos. Pode causar lesão muito leve e passageira na córnea.

PELE:

Em contato prolongado com a pele, pode causar reações alérgicas, ressecamento, fissuras e dermatite de contato. Pode ser absorvido pela pele.

INALAÇÃO:

Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda da coordenação e enfraquecimento.

A contínua exposição à poeira decorrente do lixamento do produto também poderá ocasionar problemas respiratórios e cutâneos.

3 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de Produto: Mistura

Natureza Química: Tinta acrílica base solvente

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Nome Químico	CAS Number	Faixa de Concentração (%)
Dióxido de Titânio Rutilo	13463-67-7	15,0 - 30,0
Álcool Benzílico	100-51-6	10,0 - 25,0
Polímero de 4,4'-(1-metiletilideno) bisfenol com 2,2'-((1-etiletilideno) bis(4,1-fenilenoximetileno))bis(oxirano)	25036-25-3	20,0 - 40,0

Sistema de classificação:

Os ingredientes foram classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

INALAÇÃO:

Na ocorrência de sintomas, afastar a pessoa imediatamente do local de exposição, levando-a para local ventilado. Se a pessoa não estiver respirando, aplicar manobras de ressuscitação cardiopulmonar (respiração boca-a-boca) e buscar ajuda médica imediata.

CONTATO COM A PELE:

Remover as roupas contaminadas; lavar a área atingida com bastante água e sabão. Se o produto aderir à pele e for difícil remover com água, usar vaselina, óleo mineral ou óleo vegetal. Buscar ajuda médica imediata.

CONTATO COM OS OLHOS:

Lavar os olhos com água em abundância, pelo menos por 15 minutos, segurando as pálpebras abertas. Procurar ajuda médica imediatamente.

INGESTÃO:

Não provocar vômito. Se a vítima estiver inconsciente e o vômito ocorrer espontaneamente, deitar a vítima de lado e mantê-la em repouso. Buscar ajuda médica imediata. No caso de ingestão de grande quantidade do líquido, avaliar necessidade de lavagem gástrica.

QUAIS AÇÕES QUE DEVEM SER EVITADAS:

Manter o contato do produto com a pele

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SINTOMAS E EFEITOS:

Irritação na garganta no caso de exposição prolongada a vapores.

PROTEÇÃO DO PRESTADOR DE PRIMEIROS SOCORROS:

No caso de acidentes de grandes proporções o prestador de socorro deverá estar com todo o EPI necessário. Retirar roupas contaminadas.

NOTAS PARA O MÉDICO:

A necessidade de esvaziamento gástrico, especialmente por crianças, deverá ser considerada no caso de grandes quantidades ou no caso em que ocorre associação de solvente com outros produtos tóxicos, como metais pesados. A lavagem gástrica deverá ser precedida de intubação. A descontaminação gástrica é indicada na ingestão de tinta seca.

TRATAMENTO SINTOMÁTICO:

Contate se possível um Centro de Toxicologia.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:

Pó químico, dióxido de carbono ou espuma. Água em forma de neblina, embora menos efetiva, também pode ser usada no combate ao fogo. Além disto, a neblina de água pode ser usada para o resfriamento das embalagens.

MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:

Jato de água

PERIGOS ESPECÍFICOS:

Produto inflamável. Pode liberar monóxido e dióxido de carbono que são gases irritantes e venenosos. Água, em forma de neblina, pode ser usada para resfriamento das embalagens em caso de incêndio. Mantenha os recipientes fechados quando não estiverem em uso.

MÉTODOS ESPECIAIS:

Água, em forma de neblina, pode ser usada para resfriamento das embalagens próximas ao fogo. A água de extinção contaminada deve ser eliminada conforme legislação local.

PROTEÇÃO DE BOMBEIROS:

Usar proteção individual apropriada e preferencialmente respirador autônomos.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS:

Vestir equipamento de proteção individual adequado se necessário. Colocar as pessoas em segurança. Evitar a inalação de névoa/vapores e entrar em contato direto com o produto.

REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO:

Produto inflamável, remover qualquer fonte de ignição (chamas, faíscas elétricas, fontes de eletricidade estática, etc.) e desligar equipamentos ou redes energizadas caso estejam em contato com o produto.

CONTROLE DE POEIRA:

Não necessário por ser produto líquido

PREVENÇÃO DA INALAÇÃO, CONTATO COM A PELE, OLHOS E MUCOSAS:

Ventilar o local, evitar o contato com a pele, mucosa e olhos. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendado, como: máscara facial com filtro adequado e óculos de segurança.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:

Em caso de derramamento de quantidades significativas do produto remova o líquido derramado com material absorvente inerte (areia, vermiculita, etc.). Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos.

SISTEMAS DE ALARME:

Ocorrendo poluição de águas, notificar autoridades competentes.

MÉTODO PARA LIMPEZA

CONTENÇÃO:

Retirar o produto empoçado através de caminhão vácuo-truck e transferir para um tanque de emergência. Conservar o produto em recipiente de emergência, devidamente identificado (etiquetado) e fechado, para posterior reciclagem ou eliminação.

ELIMINAÇÃO:

Dispor em aterro industrial ou sanitário conforme legislação local vigente.

PREVENÇÃO DOS PERIGOS SECUNDÁRIOS:

As embalagens não devem ser reutilizadas, devendo ser descartadas ou recicladas conforme legislação local.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO

MEDIDAS TÉCNICAS:

PREVENÇÃO EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR:

Manuseie o produto em área bem ventilada, e com equipamentos de proteção individual adequado (ver seção 8). Não arremesse ou deixe cair os recipientes com o produto. Feche bem o recipiente quando não estiver em uso. Após usar o produto, lave bem as mãos antes de ingerir alimento, fumar ou realizar necessidades fisiológicas.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOÇÃO:

O produto contém solventes orgânicos voláteis e combustíveis. Mantenha os recipientes bem fechados, protegidos do calor e distantes de quaisquer fontes de ignição, tais como faíscas elétricas, chamas e fontes de eletricidade estática.

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:

Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

ORIENTAÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:

Evitar o contato com a pele, mucosas e olhos.

Manusear em local fresco e arejado.

Não reutilizar a embalagem.

Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

ARMAZENAMENTO

Medidas técnicas apropriadas:

Mantenha os recipientes bem fechados, protegidos do calor intenso. Não armazene próximo a alimentos. Mantenha longe do alcance de crianças.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Adequadas:

Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.

A EVITAR:

Evite a presença de ralo ou outras formas de escoamento, no local de armazenagem, que possam levar o produto derramado para a rede de esgotos e/ou cursos d'água.

PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:

Não armazene com produtos corrosivos e/ou tóxicos, peróxidos orgânicos, materiais de combustão espontânea e materiais radioativos.

MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS:

Recomendados: Embalagens metálicas.

Inadequados: Embalagens plásticas.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS

Limites de exposição ocupacional:

Nome Químico	TLV/TWA	TLV/STEL	TLV/TETO
Dióxido de Titânio Rutilo	10mg/m ³	-	-
Álcool Benzílico	-	-	-
Polímero de 4,4'-(1-metiletildeno) bisfenol com 2,2'-{(1-etiletildeno) bis (4,1-fenilenoximetileno)} bis (oxirano)	-	-	-

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:

O ambiente em que o produto será utilizado deverá estar bem ventilado, mantendo-se portas e janelas abertas para a circulação do ar. Ambientes fechados devem ser providos de meios de exaustão de ar. Não sendo possível a ventilação natural ou forçada, utilizar máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos.

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA MONITORAMENTO:

Norma regulamentadora N°15 do Ministério do trabalho, normas de higiene do trabalho da Fundacentro, procedimentos NIOSH ou procedimentos ACGIH.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:

Não sendo possível a ventilação natural ou forçada, utilizar máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos.

PROTEÇÃO DAS MÃOS:

Usar luvas de borracha.

PROTEÇÃO DOS OLHOS:

Usar óculos de proteção adequados.

PROTEÇÃO PELE E CORPO:

Usar roupa que proteja a pele, evitando o contato do produto com o corpo.

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido

Forma: Fluída

Cor: Branco

Odor: Característico

pH: ND

Sólidos por peso (% peso): 60,0 – 80,0

Temperaturas específicas ou faixas nas quais ocorrem mudanças de estado físico:

Ponto de ebulição: 135°C (Etil glicol)

Ponto de fusão: ND

Ponto de fulgor: 43°C (Etil glicol)

Limites de explosividade: Limite Inferior: 1,7 Vol. %; Limite Superior: 15,6 Vol. % (Etil glicol)

Pressão de Vapor (mmHg a 20°C): 3,83 (Etil glicol)

Densidade de Vapor (Ar = 1): 3,1 (Etil glicol)

Densidade: 1,367 g/cm³.

Solubilidade: Insolúvel em água.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE**ESTABILIDADE QUÍMICA / REATIVIDADE:**

Em condições normais de armazenamento e uso o produto é estável.

Observar as recomendações das seções 5 e 7, sobre riscos de incêndio.

REAÇÕES PERIGOSAS:

Não devem ocorrer reações perigosas se o produto for armazenado, aplicado e processado corretamente.

CONDIÇÕES A EVITAR:

Temperaturas elevadas ou muito baixas, contato com agentes oxidantes, fontes de calor e ignição.

MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS:

Materiais oxidantes.

PRODUTOS PERIGOSOS DA DECOMPOSIÇÃO:

A combustão produz gases nocivos como o CO, CO₂ e NO_x

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS**EFEITOS DE EXPOSIÇÃO:****POR INALAÇÃO:**

Aguda: Não se espera que a inalação aguda de vapores do produto produza sinais e sintomas. A inalação de grande quantidade de poeira decorrente do lixamento do produto poderá acarretar irritação do trato respiratório superior.

Crônica: A inalação continuada da poeira produzida pelo lixamento do produto poderá acarretar danos pulmonares (fibrose).

POR INGESTÃO:

Aguda: Poderá ocorrer irritações do trato digestivo, com náusea e vômitos.

Crônica: Não há relatos disponíveis.

CUTÂNEA (PELE):

Aguda: Irritação moderada.

Crônica: A exposição continuada ao produto poderá acarretar dermatite e ressecamento cutâneo.

OCULAR (OLHOS):

Aguda: Acidentes com respingos poderão resultar em grave irritação ocular.

Crônica: Não há relatos disponíveis sobre a toxicidade ocasionada pelo produto.

EFEITOS TÓXICOS POR SINERGISMO ENTRE OS COMPONENTES:

A presença significativa de inúmeras substâncias, cujas poeiras podem ser danosas aos pulmões, potencializa o risco de doenças respiratórias no caso de exposição indevida ao produto.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PARA O MÉDICO:

Consultar centro toxicológico.

DADOS SOBRE TOXIDADE:

Nome Químico	DL50	CL50	Carcinogenicidade	Teratogenicidade	Mutagenicidade
Dióxido de Titânio Rutilo	Rato, oral: 24000 mg/Kg; Cutânea - LDLo 10,00 mg/m ³ – coelho.	Rato, inalação: 6820 mg/m ³ (4h)	Não classificável como carcinogênico para humanos (IARC)	Não há relatos disponíveis	Não há relatos disponíveis
Álcool Benzílico	Ratazana, oral: 1230 mg/Kg. Camundongo, oral: 1360 mg/Kg. Coelhos, cutânea: 2000 mg/kg.	Ratazana, inalação: > 4000 mg/l (8h)	Não é considerado carcinogênico de acordo com a OSHA.	Não há relatos disponíveis	Algumas evidências de genotoxicidade foram observadas em ensaios in-vitro feitos em culturas de células de mamíferos. Entretanto, esses efeitos foram poucos, ocorrendo unicamente em doses muito altas e sem reprodutibilidade.
Polímero de 4,4'-(1-metiletildeno) bisfenol com 2,2'-((1-etiletildeno)bis(4,1-fenilenoximetileno))bis(oxirano)	Rato, oral: > 2000 mg/kg				

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

MOBILIDADE: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais. O produto infiltra-se facilmente no solo.

BIOACUMULAÇÃO: Não considerado potencialmente bioacumulativo.

ECOTOXICIDADE: Prejudicial à fauna e à flora. Contamina o lençol freático.

PERSISTÊNCIA/DEGRADABILIDADE: Produto não totalmente degradável.

IMPACTO AMBIENTAL: Produto insolúvel em água.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS DE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

PRODUTO: Co-processamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente.
Não descartar este produto em esgotos, rios, lagos e mananciais.

RESTOS DE PRODUTOS: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente.

EMBALAGEM USADA: A embalagem não deve ser reutilizada.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

RECOMENDAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS

TERRESTRE:

ONU: 1263.

Classe de risco: 3.0.

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III.

Nome apropriado para embarque: TINTA.

HIDROVIÁRIO:

IMDG/GGVSea/ONU: 1263.

Classe de risco: 3.0.

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III.

Nome apropriado para embarque: TINTA.

AÉREO:

ONU: 1263.

Classe de risco: 3.0.

Número de risco: 30

Grupo de embalagem: III.

Nome apropriado para embarque: TINTA.

Perigo ao meio ambiente: De acordo com item 12 desta FISPQ.

15 - REGULAMENTAÇÕES

Portaria n. 3214 do Ministério do Trabalho e sua Norma Regulamentadora nº. 15, anexos 11 e 12 (limites de tolerância).

Norma Regulamentadora NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (indicadores biológicos).

Resolução n. 420, de 12.02.2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT (Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos).

IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code, 1998 (Classificação de Produtos Perigosos para o Transporte Marítimo).

Reglamentación sobre Mercancías Peligrosas da IATA (International Aerial Transport Association), 41 ed. (classificação de produtos perigosos para transporte aéreo).

Norma NBR 14725-4 (Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente).

Norma Regulamentadora n. 20, do Ministério do Trabalho (classificação de líquidos combustíveis e inflamáveis).

Norma Regulamentadora n. 26, do Ministério do Trabalho (sinalização de segurança).

Lei n. 8078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

ABNT NBR 14725-2

ABNT NBR 14725-3

ABNT NBR 14725-4

ABREVIATURAS:

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

CAS - Número do Chemical Abstracts Service. Cada substância química conhecida recebe um número CAS próprio, que a identifica.

CL50 - Concentração letal com mortalidade de 50%.

DL50 - Dose letal com mortalidade de 50% da população testada.

IATA - Associação de Transporte Aéreo Internacional (do Inglês: International Air Transportation Association).

IARC - Agência Internacional para Pesquisa do Câncer

IMDG - International Maritime Dangerous Goods.

IMO - Organização Marítima Internacional (do Inglês: International Maritime Organization).

LCLo - Concentração letal mínima (do inglês: Lethal Concentration, Low).

LDLo - Dose letal mínima (do inglês: Lethal Dose, Low)

NR 15 - Norma Regulamentadora número 15 (ver item 15 - Regulamentações).

OSHA - Occupational Safety and Health Administration

TCLo - Menor concentração tóxica publicada (do inglês: Lowest Published Toxic Concentration).

TDLo - Menor dose tóxica publicada (do inglês: Lowest Published Toxic Dose).

TLV - Concentração da substância no ar, à qual a maioria das pessoas pode ser exposta dia após dia sem efeitos adversos (do inglês: Thres hold Limit Value).

TWA - Média ponderada no tempo (valor para 8 horas diárias de exposição em uma semana de trabalho de 40 horas) (do inglês: Time Weighted Average).

ND - Não disponível

NA – Não aplicável

DEFINIÇÕES:

PRODUTO TERATOGENICO: Em caso de exposição crônica pode causar anormalidades fetais ou ameaças de aborto.

PRODUTO MUTAGÊNICO: Em caso de exposição crônica, poderá ocasionar alterações de DNA.

PRODUTO CARCINOGENICO: Em caso de exposição crônica pode ser cancerígeno.

Obs.: As informações contidas neste documento estão baseadas em experiências e conhecimentos correntes; não assumimos nenhuma responsabilidade de que as informações sejam suficientes ou corretas em todas as circunstâncias. Os usuários devem considerar estes dados apenas como complemento a outras informações coletadas por eles, devendo levar em conta as considerações de todas as fontes possíveis a fim de assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes, e a proteção do meio ambiente. Os dados presentes nesta folha de segurança referem-se exclusivamente ao material em questão, não podendo ser estendidos ao uso combinado com qualquer outro material ou a qualquer processo. Os dados contidos neste documento poderão sofrer alterações sem prévio aviso.